

# AFEC Dykkpumper



## FLS Serie – Entreprenør pumper (1- fase, 230V)

Kompakt lettvekt serie utviklet for entreprenør applikasjoner.  
Lett å bære, lett vedlikehold og eksepsjonell ytelse og holdbarhet.

## FLSR Serie – ”Oppsugingspumpe”

Pumpeserie spesialdesignet for drenering ved oversvømmelse (hus, tak, kjellere).

Fjerner vannet ned til 2mm. Pumpen har en gummi sugeplate i bunn som gjør at den kan benyttes på alle typer underlag uten å lage merke/skade.



Modell	Ansl.	Kw	Max kap l/m	Max løfth. m	Fri Passage mm	Vekt kg	Høyde mm	Diam. mm
FLS 400	2"	0,4	240	11	5,5	7,5	300	205
FLS 750	2"	0,75	320	15	7	12,5	335	205
FLSR 400 (1")	1"	0,4	130	11	2	10,5	300	205
FLSR 400 (2")	2"	0,4	240	11	2	10,5	300	205

## BV Serie – Avløpspumper (kloakk)

Pumpeserie med vortex løpehjul med stor passasje. Designet for medier som kloakk og avløpsvann som inneholder gras, sand og andre partikler



Modell	Ansl.	Kw	Max kap l/m	Max løfth. m	Fri Passage mm	Vekt kg	Høyde mm	Diam. mm
BV 204	2"	0,4	290	9	32	13,5	385	220
BV 208	2"	0,75	350	12	37	19,5	462	224
BV 315	3"	1,5	550	15	50	24	487	285
BV 322	3"	2,2	850	17	55	40	583	213
BV 337	3"	3,7	1200	18	55	49	641	245
BV 455	4"	5,5	1300	24	55	69	725	391
BV 475	4"	7,5	1800	25	65	74	740	391

Utvalgte pumper for  
krevende brukere



Sandviksveien 30 · 5036 Bergen  
Tlf.: 55 36 58 55 · Fax 55 21 51 60